



Eucatex Removedor Pastoso

Formulado para facilitar a remoção de stains, vernizes, texturas, esmaltes sintético, nitrocelulósica, acrílica, epóxi e poliuretânica de uso imobiliário e automotivo.

COMPOSIÇÃO

Ésteres celulósicos, hidrocarbonetos, solventes clorados e álcoois.

BOLETIM TÉCNICO

ASPECTO	Pastoso
COR	Incolor
FERRAMENTA	Pincel
AÇÃO	De 5 a 15 minutos
REMOÇÃO	Espátula ou jato d' agua da alta pressão
RENDIMENTO/DEMÃO	Lata 900 mL: até 4 m ² Galão 3,6 L: até 20 m ²
CLASSIFICAÇÃO	ABNT NBR 11702
TIPO	4.7.4
PRAZO DE VALIDADE	2 anos

APLICAÇÃO

1. Utilizar um pano sobre a tampa e abri-la com cuidado devido a pressão interna
2. Remova a sujeira da superfície antes da aplicação.
3. Homogeneizar o produto antes da utilização.
4. Aplique uma generosa camada do Removedor Pastoso com auxílio de um pincel.
5. Aguarde a ação do produto entre 5 a 15 minutos .
6. Utilize espátula para a remoção do produto, caso necessário repita aplicação.
7. A aplicação deve ser por partes, já que o produto não deve secar na superfície.
8. Limpar a superfície com auxílio de um pano umedecido com thinner de limpeza Eucatex 9100.

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 10/07/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54

Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos

www.tintaseucatex.com.br



Eucatex Super Removedor Pastoso

EUCATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Estrada do Guarujá, 3150 - Bloco - Jardim MaríliaSalto/SP - CEP: 13.323-005

CNPJ: 14.675.270/0002-98 - INS. EST. 600.068.844.112