



EUCATEX GESSO & DRYWALL

É uma tinta especial desenvolvida para aplicação direta em superfícies de gesso, sem a necessidade de fundo específico (verificar observação para gesso corrido). Penetra profundamente no gesso e drywall, proporcionando maior aderência e cobertura. Atua como aglutinante de partículas de gesso, de forma que a superfície não sofra descascamento. Pode ser aplicado em gesso corrido, placas de gesso comum, acartonado(drywall) e sancas. Apresenta acabamento fosco, é de fácil aplicação, baixo respingamento, secagem rápida, tem grande poder de cobertura e alta durabilidade.

COMPOSIÇÃO

Resina à base de copolímero acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, aditivos microbicidas e tensoativos.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a Norma ABNT NBR 13245, a superfície deve estar em bom estado (firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo).

| | |
|---|--|
| GESSO CORRIDO SOBRE TIJOLO E/OU BLOCO DE CIMENTO | Em superfícies com alta absorção é recomendado a aplicação de Eucatex Fundo Preparador de Paredes Premium conforme recomendação da embalagem, a fim de evitar manchas por absorção. |
| MANCHAS EM PLACAS DE GESSO | Manchas em placas de gesso, recomendamos a aplicação de Eucalux Esmalte Seca Rápido Fosco como fundo, antes da tinta de acabamento. |
| SUPERFÍCIES MOFADAS | Lavar com Eucatex Zero Mofo conforme indicações e aguardar a secagem. |
| SUPERFÍCIES COM MANCHAS GORDUROSAS | Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e aguardar a secagem. |
| REBOCO NOVO | Aguardar a cura por no mínimo 30 dias. Aplicar 1 demão de Eucatex Fundo para Reboco Gesso e Drywall, conforme recomendação da embalagem, se necessário nivelar a superfície aplicando 2 a 3 demãos de Eucatex Massa Acrílica (áreas que podem ser molhadas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas que não podem ser molhadas). |

BOLETIM TÉCNICO

| APLICAÇÃO | |
|--------------------------|---|
| ACABAMENTO | Fosco |
| CORES | Produto na cor branca. Outras cores podem ser obtidas adicionando Eucatex Corante Líquido, sendo no máximo, um frasco por galão (3,6 litros). |
| FERRAMENTAS | Rolo de lã de pelo baixo, pincel ou trincha . |
| DILUIÇÃO | 40% na primeira demão e até 30% nas demais. Para aplicação com airless, dilua com 50 a 70% de água por litro e aplique pressão entre 1200 e 1400 psi. |
| DEMÃOS | 2 a 3, com intervalo de 4 horas entre as demãos |
| SECAGEM | Ao toque: 30 min Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas |
| RENDIMENTO | Balde 3,6L: até 50m ² Balde 18L: até 250m ² |
| CLASSIFICAÇÃO | ABNT NBR 11702 |
| TIPO | 4.5.5. |
| CONFORMIDADE | ABNT NBR 15079 |
| PRAZO DE VALIDADE | 36 MESES |

EUCATEX GESSO & DRYWALL

**REBOCO FRACO
(BAIXA COESÃO)**

Aplicar Eucatex Fundo Preparador de Paredes conforme recomendação da embalagem e nivelar a superfície aplicando 2 a 3 demãos de Eucatex Massa Acrílica (áreas que podem ser molhadas) ou Eucatex Massa Corrida (áreas que não podem ser molhadas).

RECOMENDAÇÕES

1. Recomendamos a diluição na 1ª demão em 40% para melhor absorção da tinta no substrato e aderência. Caso esse procedimento não seja seguido, poderá ocorrer deslocamento da tinta.
2. Para obter um fino acabamento sobre Massa Corrida ou Acrílica, recomendamos utilizar rolo de lã de pelo baixo.
3. Em pinturas ou repinturas com retoques ou aplicação de Massas (Corridas, Acrílicas ou Gesso), podem ser notadas diferenças de brilho após a aplicação.
4. O rendimento prático do produto pode variar em função do método de aplicação, geometria da estrutura, rugosidade e absorção da superfície, espessura da camada de produto depositada, condições atmosféricas de técnica de aplicação.
5. Evite retoques isolados após a secagem da tinta.
6. Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nesta embalagem.
7. Remoção de sujeiras: Utilizar pano ou esponja macia com detergente neutro com movimentos suaves.
8. Evite a aplicação do produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

EUCATEX GESSO & DRYWALL

Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.

Data da última revisão: 11/2018

Para mais informações, consulte o CERC (Central Eucatex de Relacionamento com o Cliente) 0800 17 25 54
Consulte nosso site e baixe a FISPQ de nossos produtos
www.tintaseucatex.com.br

